




Fraise à graver ½ lune - renforcée



Matière	n [tr/min]	Ap	Brut	Revêtu	Rev. recomm.*
Acier < 700 N/mm ²	25 - 40'000	0.05 - 0.40	□	■	Tisi (BQ)
Acier > 700 N/mm ²	20 - 40'000	0.05 - 0.30	-	■	Tisi (BQ)
Acier inox	20 - 30'000	0.05 - 0.30	-	□	Tisi (BQ)
Fonte	25 - 40'000	0.05 - 0.40	□	■	Tisi (BQ)
Cuivre	20 - 40'000	0.05 - 0.40	□	■	Solo (DA)
Laiton - Bronze	25 - 40'000	0.05 - 0.40	■	■	Solo (DA)
Aluminium	25 - 40'000	0.05 - 0.50	□	■	Solo (DA)
Or - Argent	20 - 40'000	0.05 - 0.40	■	□	Solo (DA)
Platine - Palladium	-	-	-	-	-
Superalliages	-	-	□	■	-
Titane	25 - 40'000	0.05 - 0.40	□	■	RICO (ZB)

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances d₁: +/- 0.01
D: h5

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 308)

Code art. : 119-4a###.#.#

Exemple : Fraise ref. 119-4 avec angle de 25° et diamètre en bout 0.05 mm: 119-4a25d0.05

α*	d ₁ **	D	L	Brut	Nemo*
15-45°	0.02-0.09	3	33	▲	▲
15-45°	0.10-0.30	3	33	▲	▲
50-140°	0.02-0.09	3	33	▲	▲
50-140°	0.10-0.30	3	33	▲	▲

* Angles possibles: tous les 5° entre 15° et 45° et tous les 10° entre 50° et 140°

** Diamètres (plats) possibles: tous les 0.01 mm entre 0.02 et 0.09 mm et tous les 0.05 mm entre 0.10 et 0.30 mm

Autres dimensions (angle, diamètre en bout, tige) sur demande

* Prix des autres revêtements : contactez-nous!

Pour commander un outil revêtu, ajoutez le code à 2 lettres du revêtement au code article.

λ
0°

CARB